FELLER BUNCHER
L857



GRAN RENDIMIENTO EN ALTA PENDIENTE CON MAYOR CAPACIDAD DE NIVELACIÓN.

Tigercat®

Resistente • Confiable • Productivo

EL 857 COMBINA LA ESTABILIDAD DE UN CHASIS SUPERIOR DE TAMAÑO COMPLETO CON UNA COLA ANGULADA MEJORANDO LAS CAPACIDADES DE NIVELACIÓN Y MAYOR DESPEJE PARA CADENAS USADAS EN OPERACIONES CON WINCHE DE ASISTENCIA EN TERRENOS DE ALTA PENDIENTE.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Exclusiva cola angulada para mejorar las capacidades de nivelación y manejo del cable de asistencia.
- Comodidad durante todo el turno. Asiento con suspensión de aire completamente ajustable con calefacción y refrigeración integrada.
- Comodo interior de cabina con claras lineas de visión.
- La pluma con ER technology® mejora el rendimiento del combustible, reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad.
- Sistema de nivelación extremadamente robusto para ecxelente estabilidad en pendiente.
- El compartimiento de techo accionado electrónicamente expone completamente el motor y los componentes principales, y a la vez funciona como una plataforma de trabajo segura y práctica.





MAYOR RANGO DE ALCANCE DE PLUMA

- La Pluma ER del L857 ofrece mayor alcance, en una geometría compacta y mayor capacidad en ángulo bajo el suelo. El ruteo a través del extremo de la pluma, brinda una mejor protección a mangueras que van al cabezal. Tres modos de ER proporcionan al operador un amplio rango de opciones para control.



ACCESO ABIERTO

- El techo del motor de apertura lateral expone completamente la parte superior y ambos lados del motor, así como la mayoría de los componentes hidráulicos. Cuando está abierto, el techo del compartimiento funciona como una amplia plataforma de servicio lateral para trabajar con comodidad y seguridad.



PARA PENDIENTES PRONUNCIADAS

- La distribución de peso optimizada y el centro de masa bajo, junto al chasis con nivelación súper resistente patentado por Tigercat, otorgan excelente estabilidad en pendientes pronunciadas. El exclusivo diseño de cola inclinada aumenta la capacidad de nivelación a 26 grados. El espacio adicional mejora el manejo del cable en aplicaciones con asistencia por winche, lo que reduce el roce de las cadenas y las interferencias.





Tigercat®

FELLER BUNCHER L857

POTENCIA:	212 kW (284 hp)
RADIO DE CORTE:	8,79 m (28 ft 10 in)
RADIO DE GIRO DE COLA:	3,08 m (10 ft 1 in)



Escanee el código QR y haga clic en "ESPECIFICACIONES" para obtener una lista completa de especificaciones del feller buncher L857.

Descargue la aplicación de Tigercat o visite tigercat.com para acceder a las especificaciones más recientes de todos los modelos de máquinas Tigercat.

CORREO ELECTRÓNICO	comments@tigercat.com
TELÉFONO	519.753.2000
SITIO WEB	www.tigercat.com
DIRECCIÓN	54 Morton Ave. East, Brantford, Ontario, Canadá, N3R 7J7
CORREO	Box 637 N3T 5P9

© 2001 - 2025 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, LOGON, TCI y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad corporativa TCI y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER, REMOTELOG y sus respectivos logotipos son marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.

CV1064
L857 1.0ES 0425